

【NIJ-UT】透明PET糊なし UVインク用

■製品仕様

サイズ：1,370mm×30m・1,600mm×30m

紙管：3インチ

基材：ポリエチレンテレフタレート

厚み：190 μ （コート層含む）

質量：340g/m²

破断強度：タテ 148MPa ヨコ 172MPa JIS K 7127

破断伸度：タテ 55% ヨコ 42% JIS K 7127

耐候性：屋内～屋外1年（印刷なしの状態）

※弊社試験結果に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

■特徴

- ・内照サインに最適な透明度の高い厚手タイプの糊なし透明PETフィルムです。
- ・基材に専用のプライマー処理を施すことにより、インク密着性に優れます。
- ・基材背面にハードコート処理を施しており、搬送時の傷つきを防止します。
- ・乾燥性、発色性に優れ各種UVプリンターへの適応が可能です。

■取り扱いの注意点

- ・インクジェットプリンタ・インク及び出力時の作業環境（気温や湿度）により出力条件が異なります。テストプリントでご確認の上、ご使用ください。
- ・メディアをセットする際に、印字面に直接触れないようにしてください。皮脂等の付着により発色に悪影響を及ぼす場合があります。取り扱い時には手袋等のご使用をお勧め致します。
- ・印刷面に強い負荷がかかった場合は、インクが剥がれる事がありますのでご注意ください。
- ・ラミネート加工をする場合は、専用のラミネートフィルムをご使用ください。
- ・温度差、湿度差が大きい場合、カールの原因になりますのでご注意ください。
- ・万一製品に起因する不具合が生じた場合、材料のみお取替えいたします。出力費・施工費などのクレームに関しては負いかねますので予めご了承の上ご使用ください。
- ・高温多湿での保管は避け、開封後はできるだけ早めにお使いください。
特に高温多湿環境で長時間保管されると、フィルム表面の艶感に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・フィルムは紙管に巻いた状態で宙吊りにして保管してください。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがございます。予め、ご了承ください。
- ・本製品説明書に用いている数値は、いずれも保証値ではございません。
- ・使用後の廃材は産業廃棄物として処理してください。



〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目6番28号
TEL.06-6399-6601 FAX.06-6399-7501
<http://www.nitie.co.jp>